Information sur le produit

PANNEAU MURAL NEOS

Numéro d'article : PANEL-NEOS



173,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs


à partir de 10 pièces	171,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	170,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit





Neos

Collection ARQUITEK · Neos

Vagues douces, toute hauteur – des lignes calmes pour les pièces d’habitation

Neos est un panneau mural toute hauteur de la collection ARQUITEK : 40 cm de large et 270 cm de long, les panneaux sont posés verticalement côte à côte. Il en résulte une surface murale continue et moderne, sans quadrillage visible.

Fabriqué en poudre de marbre et polyuréthane, à 75 % à partir de matériaux issus de carrières. Panneaux cintrés aspect béton pour lofts, bureaux et restaurants.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuisseExposition 290 m² Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,08 m² par panneau** Prix par m²**en cours de calcul** Dimensions du panneau**40 × 270 cm** Finition**PR ou Eco Luxer** Poids**env. 15 kg par panneau**

Vos avantages

Information sur le produit

De l’architecture pour le mur avec Neos

- 1**De l’architecture pour le mur**Un revêtement mural à l’aspect de lamelles donne de la profondeur et de la structure aux pièces, à la maison comme dans les locaux commerciaux.
- 2**Simplement vissé**4–6 vis par panneau selon la fiche technique. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Toute la hauteur de la pièce d’un seul tenant : 1,08 m² par panneau, peu de joints, vite terminé.
- 4**Facile d’entretien et hydrofuge**Selon le fabricant, hydrofuge, résistant à l’abrasion et sans entretien. Le nettoyage se fait à l’eau.

Fiche technique

Dimensions et dessins Neos

NEOS · 40 × 270 cm Neos : NEOS, 40 × 270 cm, épaisseur 3,4 cm Profilés · 200 cm chacun Neos : profilé intermédiaire et profilé de finition, 200 cm chacun

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,08 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle ARQUITEK / Neos Finition PR ou Eco Luxer Dimensions du panneau 40 × 270 cm Surface couverte par panneau **1,08** m² Matériau Poudre de marbre avec polyuréthane (PR) ou panneau allégé en poudre de marbre (Eco Luxer) Teintes Gris béton (Imitación cemento) Fixation 4–6 vis par panneau selon la fiche technique AccessoiresProfilé intermédiaire et profilé de finition (200 cm) pour les jonctions et les bords ; ni mastic pour joints ni kit de retouche couleur nécessaires Entretien Eau, si nécessaire savon au pH neutre ; pas de nettoyants agressifs Poidsenv. 15 kg par panneauÉpaisseur3,4 cmUtilisationIntérieur

Surface et variantes

Neos aspect béton

Neos présente une surface aspect béton (Imitación cemento) et est livré dans cette seule finition.

Gris bétonImitación cementoVariantes, poids et profilésVarianteDimensions cmSurface couverte m²Lamelle cmÉpaisseur cmPoids kg par panneau**NEOS**40 × 2701,08–3,4env. 15

Assortis : profilé intermédiaire (max. 6,3 × 6 cm) et profilé de finition (max. 6,3 × 5,1 cm), chacun de 200 cm de long. Lors de la commande, indiquez entre quels panneaux se trouve le profilé afin qu’il soit livré dans l’épaisseur adaptée. Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur ne sont pas nécessaires avec ARQUITEK.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux Neos avez-vous besoin ?

Information sur le produit

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Finition Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Finition **veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux correspondant à votre choix sont ajoutés au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux arrivent dans leur forme réelle, rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, comme pour un parquet. Chaque coupe est affichée en orange avec sa dimension. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect arcs en béton pour lofts, restauration, bureaux et cabinets : Neos

Neos donne à chaque pièce un mur architectural, chez soi comme dans un local professionnel. Sans travaux de transformation et sans mortier.

Loft

Arcs en béton dans le loft

Information sur le produit

Neos associe de doux arcs au béton apparent, parfait pour un loft.

Restauration

Mur à arcs au restaurant

Au restaurant, Neos donne au mur rythme et profondeur.

Bureau et cabinet

Réception avec arcs en béton

À la réception, Neos paraît moderne et affirmé.

Cage d’escalier

Arcs toute hauteur

Dans la cage d’escalier, les arcs toute hauteur déploient tout leur effet.

Pose

Poser soi-même les panneaux muraux 3D Neos

La pose soi-même est tout à fait réalisable. Vous sciez et percez avec des outils ordinaires et vissez le panneau directement au mur, sans aucun mortier. Avec une longueur de 270 cm, une deuxième personne tient le panneau en place.

- 1**Présenter et marquer**Tenez le panneau contre le mur et marquez 4 à 6 points de perçage à des endroits faciles à dissimuler avec un foret de 3 mm.
- 2**Percer**Retirez le panneau et percez le mur à 6 mm aux endroits marqués.
- 3**Visser**Positionnez le panneau et vissez-le.
- 4**Finitions**Finissez proprement les jonctions et les bords de mur avec le profilé intermédiaire et le profilé de finition. Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur ne sont pas nécessaires.

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Apportez les dimensions de votre mur (largeur × hauteur) et des photos du mur : Nous vous indiquons en 3 minutes le coût pose comprise.

Demander une pose052 552 69 69

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant d’acheter Neos

Quelle est la taille d’un panneau Neos et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Information sur le produit

Un panneau mesure 40 × 270 cm et couvre 1,08 m² de mur. Pour 10 m² de mur, avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Quelle est la différence entre PR et Eco Luxer ?
PR possède une couche de surface en poudre de marbre sur une âme en polyuréthane haute densité. Eco Luxer est le panneau allégé en poudre de marbre.


De combien de vis ai-je besoin ?
La fiche technique indique 4 à 6 points de fixation par panneau.

Comment nettoyer le mur ?
De préférence à l'eau. Pour désinfecter, utilisez un savon au pH neutre, pas d'eau de Javel, de dégraissant acide, d'ammoniaque ni de détartrant.


Ai-je besoin d'un artisan ?
Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas les poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

options disponibles

Finition Arquitek



NEOS (PR)



NEOS (ECO LUXER) (+7,00 CHF)

Information sur le produit

Coloris Arquitek



Gris (Ref. 7)