Informazioni sul prodotto

PANNELLI SILLAR PICADO

N. art.: SILLAR-PICADO




169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto




Sillar Picado

Collezione Stone · 1 tonalità

Conci di pietra punzonati – lavorati artigianalmente

Sillar Picado mostra conci di pietra dalla superficie punzonata, come li lavora lo scalpellino con la subbia. Ogni blocco porta le tracce dell’attrezzo.

La tonalità PR-100 in ocra risulta calda e solare. Effetto pietra squadrata per soggiorni, colonne e reception.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,04 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 162,50 CHF** Dimensioni esterne**134 × 96 cm, incastro laterale** Spessore**1,5–3 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**7–8 kg per pannello** Colore**1 numero di tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto pietra squadrata senza opere murarie con Sillar Picado

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da veri conci di pietra punzonati. Al tatto la superficie sembra pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale duro su anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Sillar Picado

Pannello · 134 × 96 cm Sillar Picado: pannello 134 × 96 cm Profilo · spessore 1,5–3 cm Sillar Picado: profilo, spessore da 1,5 a 3 cm

Informazioni sul prodotto

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,04 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Sillar Picado Numeri di tonalità PR-100 Ocra Dimensioni esterne 134 × 96 cm, incastro laterale Superficie coperta per pannello **1,04** m² Spessore 1,5–3 cm Peso 7–8 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numeri di tonalità

Tonalità Sillar Picado: parete in pietra in una tonalità

Sillar Picado è disponibile nella tonalità PR-100 (Ocra). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» trovate gli accessori adatti.

PR-100Ocra Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-100** Pannello Ocra7–8448 MSA-70– **PTX-05** **PTE-21** PTX-01 PTE-36 PTE-26

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-21 patina marrone · PTE-26 patina ocra · PTE-36 patina rossastra · PTX-01 Beige ardesia · PTX-05 Beige pietra.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli Sillar Picado vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità

Informazioni sul prodotto

selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Il piano di posa riprende larghezza e altezza della parete dal calcolatore di pannelli. I pannelli entrano nella loro forma reale, fila per fila partendo dal basso a sinistra, come per il parquet. Ogni taglio viene mostrato in arancione con la misura. Lo sfrido finisce nella cassetta degli sfridi e viene riutilizzato dove si adatta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Ambiti di impiego

Effetto pietra squadrata per colonne, pilastri, soggiorni, ingressi e reception: Sillar Picado
Sillar Picado dona a ogni ambiente l’effetto dell’artigianato e della pietra, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Colonne e pilastri
Pilastro in pietra nel soggiorno

Sillar Picado riveste pilastri e sporgenze murarie come arenaria scolpita.

Soggiorno
Parete in pietra calda con decorazioni

In soggiorno Sillar Picado in ocra porta calore. Rami e vasi si abbinano bene.

Ingresso e reception

Informazioni sul prodotto

Reception in arenaria

Alla reception Sillar Picado risulta solido e invitante.

Cantina

Parete in pietra nella cantina

In cantina Sillar Picado conferisce all’ambiente l’atmosfera di un vecchio muro.

Posa

Come posare i pannelli murali Sillar Picado

Sillar Picado lo posate da voi: 7–8 kg per pannello, utensili comuni per il taglio, avvitato direttamente alla parete. Senza malta, senza muratore.

Quattro passi per una parete in pietra naturale

1 Tagliare Con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo ottenete un ottimo risultato. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore subito dopo il taglio, quindi prima del montaggio: così spariscono le piccole scheggiature della lama. 2 Fissare Appoggiare il pannello e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Coprite giunture e viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ritoccate con il kit di ritocco colore tutti i raccordi stuccati dell’incastro e i bordi di taglio. La vostra parete in pietra è finita.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Materiale e attrezzi

Vi servono sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria e livella.

Accessori: stucco per fughe e kit di ritocco colore.

Bordi di parete aperti: Al margine della parete lisciate i bordi con stucco per fughe o applicate un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Posa a cura del nostro team, in tutta la Svizzera. I campioni li potete vedere nella nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Informazioni sul prodotto

Richiedere la posa

Domande frequenti

Le vostre domande sui pannelli in pietra Sillar Picado Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura 134 × 96 cm (dimensioni esterne), con incastro laterale, e copre 1,04 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli, considerando il 10 % di sfrido.

Che cosa significa «Picado»?
Picado significa punzonato: la superficie dei conci mostra le sottili tracce di una subbia.

Sillar Picado è adatto all'esterno?
No, non per l'esterno. Sillar Picado è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. I pannelli vengono avvitati. Chi non desidera posarli da sé prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Ogni 3 pannelli 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml), ogni 15 pannelli 1 kit di ritocco colore, scelto in base al vostro numero di tonalità. Il calcolatore qui sopra aggiunge entrambi.

opzioni disponibili

Colore STONES

Informazioni sul prodotto



PR-100